

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Teribian>ipconfig

Der Befehl "/ipconfig" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.

C:\Users\Teribian>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

Hostname . . . . . : Teribian-PC

Primäres DNS-Suffix . . . . . :

Knotentyp . . . . . : Hybrid

IP-Routing aktiviert . . . . . : Nein

WINS-Proxy aktiviert . . . . . : Nein

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Beschreibung. . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2

Physikalische Adresse . . . . . : 74-D4-35-04-8C-0F

DHCP aktiviert. . . . . : Ja

Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7827:ab1b:430b:e48%17(Bevorzugt)

IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.14.72(Bevorzugt)

Subnetzmaske . . . . . : 255.255.0.0

Standardgateway . . . . . :

DHCPv6-IAID . . . . . : 376755253

DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-DF-97-3F-90-2B-34-A5-D9-2

DNS-Server . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert

Tunneladapter isatap.{1D367C29-CA4A-4F16-B8CE-F6B0517B54ED}:

Medienstatus. . . . . : Medium getrennt

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Beschreibung. . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter

Physikalische Adresse . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP aktiviert. . . . . : Nein

Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Medienstatus. . . . . : Medium getrennt

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Beschreibung. . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Physikalische Adresse . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP aktiviert. . . . . : Nein

Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

